

VEJLEDNINGER VEDR. MONTERING AF TIMBERMANS GULVE PÅ TIMBERMAN UNDERLAG

TIMBERMAN TRÆGULVE 13-14 MM (+ INNOPLANK 11 MM)

På undergulv af træ/spånplader: Rullekork eller TimberLUX samlinger tapes IKKE
På undergulv af beton: TimberPRO eller TimberLUX samlinger tapes med alu tape
Rullekork der monteres først 0,20 mm dampspærre

WICANDERS KORKGULV 10,5 MM (+ WISE 7,3 MM)

På undergulv af træ/spånplader: Monteres uden underlag eller på Rullekork, eller
TimberLUX samlinger tapes IKKE
På undergulv af beton: TimberPRO eller TimberLUX samlinger tapes med alu tape
Rullekork der monteres først 0,20 mm dampspærre

NOVEGO VINYLPLANK 7,5 MM

På undergulv af træ/spånplader: Monteres uden underlag
På undergulv af beton: Monteres uden underlag
På undergulv af ny støbt beton: Monteres dampspærre 0,20mm

AKUSTIK DESIGNKORK 8,5 - 10,5 MM

På undergulv af træ/spånplader: Monteres uden underlag
På undergulv af beton: Monteres uden underlag, eller på TimberPRO eller TimberLUX
På undergulv af ny støbt beton: Monteres på TimberPRO eller TimberLUX samlinger alu tapes



TIMBERPRO 1.2 MM

- Polyethylen baseret skum med lukkede celler, inkl. dampspærre og overlægstape.
- Høj materiale densitet
- Velegnet til gulvvarme. Høj varmeledningsevne
- Monteres under svømmende gulve
- Lyddæpende 8 % (RWS)
- Trykstyrke 200 kPa
- Rullestørrelse 30 m2
- Dim.: 1000x30000x1.2mm
- Varenr.: 184555
- DB: 2053431



TIMBERLUX 2.0 MM

- Ekstrem høj varmeledningsevne
- Høj materiale densitet
- Velegnet til gulvvarme
- Integreret alu fugtspærre
- Monteres under svømmende gulve
- Trykstyrke 298 kPa
- Lyddæpende 39% (RWS)
- Rullestørrelse 8 m2
- Dim.: 1000x8000x2.0 mm
- Varenr.: 184550
- DB: 2049023



RULLEKORK 2.0 MM

- 100% ægte naturprodukt
- Fjedrende gangkomfort
- Optimal isolering
- Velegnet til gulvvarme
- Monteres under svømmende gulve
- Trykstyrke >200 kPa
- Støjreduktion 20 dB
- Rullestørrelse 10 m2
- Dim.: 1000x10000x2.0 mm
- Varenr.: RL30101
- DB: 1547250