

# Unique

**Underlag med termisk og akustiske fordele. Produceret af korkgranulat og HD EVA restmateriale. Velegnet til fuldklæbning til undergulvet, samt fuldklæbning af gulv.**



## Produktets vigtigste egenskaber:

- Meget modstandsdygtig overfor ujævnt undergulv
- Produceret af genbrugsplast og naturligt materiale
- Modstandsdygtig overfor høj vægtpåvirkning
- Beskytter mod skade fra tabte objekter
- Hjælper med at undgå skader på LVT kliksystemer
- Anti-slip overflade
- Fantastisk reduktion af trinlyd  $\geq 21$  dB
- Trykstyrke på  $\geq 400$  kPa
- Testet på EOTA certificeret laboratorier
- Testet efter MMFA/EPLF krav

Dim.: 1,6x1000x10000 mm  
Varenr. 6RR9000575016  
EAN nr.: 5602248689051



★★★★★



★★★★☆



★★★★☆



★★★★☆



★★★★★



★★★★★



★★★★★

## Montering

### Anvendelse

Installeres i rum med temperatur over 10°C og en relativ fugtighed på under < 75%. Undergulvet skal være af god konstruktion, rent og plant. Fugtindholdet i undergulvet må ikke overstige 2,5% (MC) i vægt. 48 timer før montering af underlaget, bør pakkerne åbnes og placeres på gulvet hvor de skal monteres.

### Monteringsvejledning for fuldklæbte gulve:

Før montering af underlaget, påføres der lim og sikres at overfladen er behandlet for at undgå fugt. Efter påførelse af lim, skæres underlaget i den ønskede længde og monteres direkte - vær sikker på at hele overflade er dækket. Det er vigtigt at underlaget dækker hele fladen og at revner bliver dækket med fugtspærrende tape. Underlaget må aldrig fikseres med søm, skruer, hæftelammere eller lign., da det vil påvirke underlaget effekt. Påfør lim ovenpå det monteret underlag og monter gulvet herpå. Følg altid gulvproducentens montagevejledning for montering af gulv.

### Monteringsvejledning for ikke-fuldklæbte gulve:

Før montering uden lim udlægges der først en fugtspærre på hele gulvfladen inden montering af underlaget. Fugtspærren skal have et overlap på min. 100 mm og min. 50 mm ved væg. Hæftes med egnet tape.

Skær underlaget i de ønskede længder og installer det direkte, så det dækker hele overfladen. Der skal sikres at der ikke er revner mellem underlaget. Revner sikres med tape. Underlaget må aldrig fikseres med søm, skruer, hæftelammere eller lign., da det vil påvirke underlaget effekt. Følg altid gulvproducentens montagevejledning for montering af gulv.

### Generelle oplysninger

Alle data er baseret på vores erfaringer og omhyggelige undersøgelser. Der findes mange forskellige typer byggematerialer, boligkonstruktioner og arbejdsprocesser, og alle disse kan selvsagt ikke undersøges eller påvirkes af os i detaljer. Produktets kvalitet og funktion afhænger derfor af ekspertvurderinger på stedet og anvendelsen af produktet. Ved tvivlsspørgsmål anbefales det at gennemføre egne tests eller søge råd om vores anvendelsesteknologi. Under arbejdsprocessen skal de teknologiske regler og produktspecifikationerne for de anvendte byggematerialer og de konstant skiftende teknologier tages i betragtning.

### Opbevaring

Ca. 1 år, beskyttet mod direkte sollys og andre påvirkninger af vind og vejr.