

Prestandadeklaration

Ref.Nr.: Berg & Berg 7-2013

Berg & Berg treskiktsparkett 14 x 195-198 x 800-2400 mm
Parkett för läggning inomhus
AB Berg & Berg Flyttblocksvägen 2 372 52 Kallinge SCHWEDEN
System 3
ECO-Institutet 2097 har testat formaldehydavgivning enligt system 3.

Deklarerade prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Dfl-s1	EN 14342:2005+A1:2008
Formaldehydavgivning	E1	
Brotthållfasthet	NPD	
Halkningsegenskaper	NPD	
Termisk konduktivitet	0,15 W/m K	
Biologisk hållbarhet	Klasse 1	

Förklaring:
Ansvarig för att uppfylla prestanda är tillverkaren.


Undertecknat av



Ulf Palmberg, Teknisk Chef
Kallinge, 1.7.2013

Seite 2/2 zum Brief vom 04.07.2013an

CE-märke på produktetiketten och deklARATION på läggningsanvisningen:

	
AB Berg & Berg Flyttblocksvägen 2 372 52 Kallinge SVERIGE 13	
EN 14342:2005+A1:2008 Berg & Berg treskikts parkett.	
Densitet och tjocklek	> 500 kg/m ³ ; 14 mm
Reaktion vid brandpåverkan	D _{fl} s-1
Formaldehydavgivning	E1
Termisk konduktivitet	0,15 W/m K
Biologisk hållbarhet	Klasse 1